



TEMAFORG Kunszentmiklós
Ipari és Kereskedelmi Kft.
K u n s z e n t m i k l ó s



nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt - nemszőtt

Azonosító: Tema-136/9

Sorszám: 125/2025

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete alapján

- A termék egyedi azonosító kódja:
Terfil-200/2 KTV TF 200 cm 50 fm fúrható fehér geo 2.000 m²
- Tételszám:
P:25180 (száll.lev.: **00369/25**)
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
szűrés (F)+elválasztás(S)
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Temafor Kunszentmiklós Kft.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63.
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
2⁺rendszer
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-2000, Szentendre, Dózsa Gy. út 26., 1415 számon bejelentett szerv, aki
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését
végezte a (2+) rendszerben és a termék (EK-) Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát adta ki 1415-CPR-18-(C-24/2013) (Kiadás:5.) számon.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény, Tűrés	Szabvány szám	Harmonizált szabvány
Szakító szilárdság (H.i.)	4,30 kN/m -0,56 kN/m	EN ISO 10319	EN 13249:2016
Szakító szilárdság (K.i.)	4,40 kN/m -0,57 kN/m		EN 13250:2016
CBR bélyegátnyomó vizsgálat	0,70 kN -0,07 kN	EN ISO 12236	EN 13251:2016
Dinamikus lyukasztási vizsgálat	28 mm +7 mm	EN ISO 13433	EN 13252:2016
Jellemző szűrőnyílás O ₉₀	140 μm ±42 μm	EN ISO 12956	EN 13253:2016
Vízáteresztő képesség	108,20 l/(m ² s) -32,46 l/(m ² s)	EN ISO 11058	EN 13254:2016
			EN 13255:2016
			EN 13257:2016
			EN 13265:2016

Tartósság: A telepítés napján be kell temetni.

Várható tartósság legalább 25 év, természetes talajban, 4<pH<9 és 25°C talajhőmérséklet alatt.

- Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kunszentmiklós, 2025.07.01



Temafor Kunszentmiklós
Ipari és Kereskedelmi Kft.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63.

Gergely Milán József
ügyvezető igazgató

Temafor Kunszentmiklós Ipari és Kereskedelmi Kft.

Cím: 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63. Tel.: +36-76/351-022

GPS: É: 47.022646; K: 19.094077

E-mail: temafor @t-online.hu

Web: www.temafor.hu